



Hej!

Roligt att du är nyfiken på Minco Box!

Demoversionen är ett subset av funktionaliteten i produkten. Du har möjlighet att pröva sökfunktionen bland exempelkod och du kan navigera mellan objekten. Här följer en liten kort instruktion för att du ska komma igång

Starta demon

(<https://demo.mincosys.se>).

1. När du startat demo-applikationen, mata in "infile" i sökrutan uppe till vänster, och tryck Enter.
2. En lista över alla moduler som innehåller ordet "infile"

Objects		Documents	
Name	Type	Envir	Hits
MBXM001	COBOL	PROD	50
MBXP001	PROCLIB	PROD	1
MBXP010	PROCLIB	PROD	1

3. Klicka på COBOL-programmet, i kolumnen "Name", "Type" eller "Envir". Programkoden visas i en temporär flik.

```
MBXM001 (COBOL) ☆
000100 ID DIVISION.                                00010006
000200 PROGRAM-ID.                                MBXM001.    00020004
000300 AUTHOR.                                    JOHAN PALM. 00030000
000400 DATE-WRITTEN.                               JUNE 2018.  00040000
000500*-----*00050000
000600*                                           *00060000
000700* MINCO SYSTEMS AB                          *00070000
000800*                                           *00080000
000900* KODED BY      JOHAN PALM                   *00090000
001000* DATE          2018-06-11                   *00100005
001100*                                           *00110000
001200* DESCRIPTION                                     *00120000
```

4. Klicka på stjärnan i fliken, för att hålla programmet öppet.

MBXM001 (COBOL) ☆ Dynamisk flik där innehållet ersätts

MBXM001 (COBOL) x Statisk flik



5. Klicka på MBXC001 en bit ner i programmet

```
Input file : DD:INFILE COPY:MBXC001  
Output file: DD:OUTFILE COPY:MBXC002
```

Copy'n öppnas nu i den dynamiska fliken.

6. Gå tillbaka till programmet MBXM001 och högerklicka någonstans i koden, välj Find.

Skriv "procedur" i sökfönstret och tryck Enter



7. I sektionen A-MAIN, placera markören över B-INIT och vänsterklicka. Sektionslistan öppnas till höger. Där kan du hoppa mellan sektioner på ett smidigt sätt.
8. Klicka på B-INIT i navigations-fönstret.
9. Klicka på variabeln W-BAD-NUMBER i sektion B-INIT. Variabeln visas i navigationsfönstret.

I övre menyraden finns en hjälpfunktion som du kan läsa mer ingående i.

Har du några frågor eller vill veta mer, kontakta oss på info@mincosys.se, eller fyll i formuläret på hemsidan.